



Porta sacchetti regolabile - **Adjustable bag holder**

Taglierina per pane automatica adatta all'utilizzo self service da parte della clientela nelle aree di vendita in genere. Sportello del piano di carico con sicurezza interbloccata. Velocità regolabile con potenziometro.

Automatic bread slicer suitable for self-service use by customers in sales areas in general. Loading surface door with interlock safety device. Adjustable speed by means of a potentiometer.

Trancheuse à pain automatique idéale pour une utilisation libre-service de la part des clients dans les points de vente. Porte du plan de chargement avec mécanisme de verrouillage de sécurité. Vitesse réglable par potentiomètre.

Cortadora de pan automática apta para el uso en autoservicio de los clientes en las zonas de venta en general. Puerta de la superficie de carga con dispositivo de seguridad interbloqueado. Velocidad ajustable con potenciómetro.

Хлебрезка автоматическая предназначена для самообслуживания клиентов в торговых залах. Дверь загрузочного блока оборудована блокировочным устройством безопасности. Регулируемая скорость с помощью потенциометра.

Automatische Brotschneidemaschine, die für die Selbstbedienung seitens der Kunden in allen Verkaufsstellen geeignet ist. Die Tür der Ladefläche ist mit Sicherheitsverriegelung ausgestattet. Einstellung der Geschwindigkeit über Potentiometer.

Specifiche tecniche - Technical specifications - Fiche technique



X = Standard O = Optional

S42-S

Struttura in acciaio verniciato a polvere - Powder painted steel frame - Structure en acier et vernie de peinture en poudre	X
Modello automatico self service - Self service model - Modèle automatique en libre-service	X
Velocità regolabile - Adjustable speed - Vitesse réglable	X
Sportello carico pane interbloccato - Loading upper cover with interlocking system - Porte de chargement pain avec système de verrouillage	X
Sportello scarico in policarbonato trasparente - Polycarbonate front door - Porte de déchargement pain en polycarbonate transparent	X
Passo lame fisso - Fixed pitch - Pas des lames fixe	X
Passi lame disponibili mm - Available pitches mm - Pas des lames disponibles mm	11 - 12 - 13 - 14
Altezza max. taglio mm - Max cutting height mm - Hauteur max. de coupe mm	180
Dimensione max. pane mm - Max loaf dimensions mm - Dimensions max. pain mm	420 x 300
Cassetto briciole - Crumb drawer - Tiroir à miettes	X
Supporto pane per insacchettamento - Loaf support for packing - Support pain pour le conditionnement	X
Porta sacchetti a strappo regolabile - Bag holder - Porte-sachets réglable	O
Kit oliatura lame - Blade oiling kit - Kit de huilage des lames	O
Voltaggio / kw - Voltage / kw - Voltage / kw	400V-3ph-50/60Hz-0,75Kw
Peso netto / lordo kg - Net / gross weight kg - Poids net / brut kg	173 / 196
Dimensioni imballo cm - Packing dimensions cm - Dimensions emballage cm	82 x 82 x h162

