



Taglierina per pane automatica a passo variabile da 5 a 25mm. Indicata per l'utilizzo con operatore in negozi e laboratori. Interfaccia con touch screen da 4,5". Quattro diverse modalità di taglio. Alto livello di sicurezza con centralina elettronica di controllo e magneti di presenza

Automatic bread slicer with variable pitch from 5 to 25 mm. Suitable for use with an operator in shops and bakery laboratories. 4,5" touch screen interface. Four different cutting modes. High level of safety guaranteed thanks to the electronic control unit and the contactless safety switches.

Trancheuse à pain automatique à largeur de coupe variable de 5 à 25mm. Idéale pour l'exploitation par opérateur dans les magasins et les laboratoires. Interface avec écran tactile de 4,5". Quatre modes de coupe différents. Niveau de sécurité élevé avec unité de commande électronique et aimants de sécurité.

Cortadora de pan automática con paso variable de 5 a 25 mm. Adecuada para su uso con el operador en tiendas y talleres. Interfaz con pantalla táctil de 4,5". Cuatro modos de corte diferentes. Alto nivel de seguridad con unidad de control electrónico e imanes de seguridad.

Хлеборезка автоматическая с шагом от 5 до 25 мм. Подходит для использования оператором в магазинах и на хлебокондитерских предприятиях. Интерфейс с 4,5-дюймовым сенсорным экраном. Четыре режима нарезки. Высокий уровень безопасности благодаря наличию электронного блока управления и датчиков безопасности.

Automatische Brotschneidemaschine mit variabler Schnittbreite von 5 bis 25 mm. Geeignet für Geschäfte und Labors, wo sie vom Bediener betrieben wird. 4,5"-Touch-Screen. Vier unterschiedliche Schneidemoden. Hohes Sicherheitsniveau dank dem elektronischen Steuergerät und den Sicherheitsmagneten.

Specifiche tecniche - Technical specifications - Fiche technique



X = Standard O = Optional

SA35

SA50

Corpo in acciaio verniciato a polvere - Powder painted body - Structure en acier et vernie de peinture en poudre	X	
Touch screen 4,5" a colori - 4.5" color touch screen - Écran tactile 4,5" à couleurs	X	
Centralina elettronica di sicurezza con magneti di presenza - Safety detection with electronic control unit and magnets - Système de sécurité magnétique avec unité de commande électronique	X	
Modalità di taglio - Cutting modes - Modalités de coupure	4	
Spessori fetta selezionabili mm - Selectable pitch mm - Épaisseur de la tranche réglable mm	5 > 25	
Battute / min - Cuts / min - Coups/minute	130	
Lama teflonata diametro 410 mm - 410mm blade - Lame téflonnée, diamètre 410 mm	X	
Altezza max. taglio mm - Max cutting height mm - Hauteur max. de coupe mm	140	
Dimensione max. pane mm - Max loaf dimensions mm - Dimensions max. pain mm	350 x 230	500 x 230
Cassetto briciole - Crumb drawer - tiroir à miettes	X	
Dotazione chiavi manutenzione - Service keys - Clés de manutention	X	
Supporto pane per insacchettamento - Loaf support for packing - Support pain pour le conditionnement	X	
Corpo macchina in acciaio inox - S/steel frame - Structure en inox	O	
Kit oliatura lame - Oiling kit - Kit de huilage des lames	O	
Voltaggio / kw - Voltage / kw - Voltage / kw	230V-1ph-50/60Hz-1,1Kw	
Peso netto / lordo kg - Net / gross weight kg - Poids net / brut kg	242 / 273	264 / 296
Dimensioni imballo cm - Packing dimensions cm - Dimensions emballage cm	120 x 81 x h135	

